

Bestelcode	omschrijving
60.01199/GK	199/GK: 3,2 t drempelvrij
60.01199/GAMMA	199/GAMMA: 3,5 t drempelvrij
60.01199/ALFA	199/ALFA: 4 t drempelvrij
60.02199/W	199/W: 4 t drempelvrij 4m42 met parkeerstand
60.02199/WRX	199/WRX: 5,5 t drempelvrij
60.04552	552: 3 t kortslag bandenbrug opbouw (excl. pl.)
60.04718	718: 3,5 t dubbele schaar opbouw
60.07400	400: 3,5 t 4m50 max hoogte 1m80 vlakke rijbanen
60.07401/C	401/C: 4 t 4m50 max hoogte 1m85 uitlijnversie
60.07402/LS	402/LS: 4 t 5m max hoogte 1m85 uitlijnversie
60.07403	403: 5 t 4m77 max hoogte 1 m80 vlakke rijbanen
60.07403/C	403/C: 5 t 5m77 max hoogte 1m85 uitlijnversie
60.07403/CSAI	403/CSAI: 5 t met heffer 5m77 max hoogte 1m85 uitlijnversie
60.07453	453: LED verlichting voor rijbanen 4m20-4m50-4m77-5m
60.07453/A	453/A: LED verlichting voor rijbanen 5m77
62.13459	459: pneumatische brugkrik 2,5 t
62.14SIF1/73	SIF 1/73: 250 kg
62.14SIF1/A/73	SIF 1/A/73: 400 kg
62.14SIF2/A/73	SIF 2/A/73: 600 kg
62.14234	234: universele opname 600 kg
62.173000	3000: 2 ton laag m. opnamerubber nylon wielen
62.173020	3020: 3 ton m. opnamerubber nylon wielen
62.17112/D	112/D: 1,5 ton kort hooglichter
62.25GP05/DE	GP05/DE: 500 kg dubbelwerkend
62.25GP10/DE	GP10/DE: 1.000 kg dubbelwerkend
62.29155/P+62.29001	155/P: 15 ton met pers- en prismaplaten incl 001 manometer
62.29156+62.29001	156: 20 ton met snelgang, pers- en prismapl. incl 001 manomtr
62.29156/P+62.29001	156/P: 20 ton met pers- en prismaplaten incl 001 manometer
62.29P30/SA	P30/SA: 30 ton zonder pers- en prismaplaten met manometer
62.29157	157: 40 ton met snelgang, lier en manometer

Voor prijzen kunt u contact opnemen met
[onze vertegenwoordiger in uw regio](#)

